



# Деловая Труба

Пластиковые трубы и фитинги

ООО "Деловая Труба"  
123298, Россия, г. Москва  
ул. Маршала Малиновского, д. 8  
тел./факс: 8 (495) 988-00-13  
e-mail: info@best-pipe.ru  
ОГРН 1107746324839 ОКПО 17527415  
ИНН 7734635335 КПП 773401001

## ЭЛЕКТРОКОР двухслойные профилированные трубы для УСТРОЙСТВА КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ ТУ 2248-010-59355492-2006

От 19.10.2015 г. Цены указаны с НДС

ЭЛЕКТРОКОР - это двухслойные профилированные трубы из высокомолекулярного полиэтилена, имеющие гладкий внутренний и гофрированный наружный слой, обладающие повышенной прочностью, и специально предназначенные для создания однородных, равномерных и упорядоченных по длине и сечениям кабельных каналов с возможностями механизированной протяжки (замены) силовых кабелей и электрических проводов; телекоммуникационных кабелей; сигнальных кабелей; кабелей управления; электрических кабелей связи; оптических кабелей связи. Цвет внешнего слоя трубы - красный.

### Трубы Электрокор

#### Трубы по номинальному наружному диаметру(OD)

Наружный Ø, мм	Тип профиля	Ном. нагрузка, Н	Тип трубы		Цвет внутр. слоя трубы	Упаковка	Цена 1 м/п, руб. с НДС	Комплектация	
			по степени сопротивления удару	по степени сопротивления изгибу				Муфты	Упл. кольца
75	PR-2	450	легкая	гибкая	белый	Бухты по 50 м*, отрезки 6, 12 м	91,45	104,43	
90	PR-2	450	легкая	гибкая	белый		122,13	138,06	
110	PR-2	450	легкая	гибкая	белый		152,81	87,32	40,12
160	PR-2	450	легкая	гибкая	белый		243,67	219,48	74,34
200	PR-2	450	легкая	гибкая	белый	Бухты по 35 м*	365,80	296,18	74,34
250	PR-2	450	легкая	гибкая	белый	Отрезки 6, 12 м	609,47	418,90	174,64
75	PR-2	750	нормальная	жесткая	желтый	Отрезки 6, 12 м	152,81		
90	PR-2	750	нормальная	жесткая	желтый		152,81		
110	PR-2	750	нормальная	жесткая	желтый		228,92		
160	PR-2	750	нормальная	жесткая	желтый		335,12		
200	PR-2	750	нормальная	жесткая	желтый		487,34		
250	PR-2	750	нормальная	жесткая	желтый		761,69		
75	PR-2	1250	тяжелая	жесткая	синий	Отрезки 6, 12 м	152,81		
90	PR-2	1250	тяжелая	жесткая	синий		182,90		
110	PR-2	1250	тяжелая	жесткая	синий		228,92		
160	PR-2	1250	тяжелая	жесткая	синий		365,80		
200	PR-2	1250	тяжелая	жесткая	синий		548,11		
250	PR-2	1250	тяжелая	жесткая	синий		822,46		

\* - Труба в бухтах может быть укомплектована тросиком для протяжки кабеля

Трубы ЭЛЕКТРОКОР выпускаются по ТУ 2248-028-73011750-2015 в соответствии с основными требованиями ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (EN 61386.1). Проводятся испытания на стойкость к сжатию при 5%-ной деформации (стойкость трубы: 450, 750 и 1250Н), стойкость к удару и на гибкость.

#### Теплофизические и электрические свойства труб ЭЛЕКТРОКОР

Наименование показателя	Значение
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м·°К	(41,8-44)10 <sup>-2</sup>
Удельная теплоемкость Ср при 20-25 °С, Дж/кг·°С	1680-1880
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·см	1·10 <sup>16</sup> -1·10 <sup>17</sup>
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом	1·10 <sup>14</sup>